

A galériáink teljes egészét **fenyőből** készítjük, beépített galéria esetén három anyagtípusból: -

Lucfenyő

szerkezettel (luc vagy borovi hajópadló borítással);

-

Borovifenyő

szerkezettel, műszárított, asztalos minőségű alapanyagból;

-

Vörösfenyő

ből (exkluzív alapanyag, műszárított, asztalos minőségű faanyagból).

Kész

galériaágy

ainkat,

emeletes ágy

ainkat minden esetben

műszárított

(asztalos minőségű)

borovifenyő

szerkezettel (és létrával, valamint leesés-gátlóval) készítjük, melyhez

lucfenyőből

készült

ágyrács

ot adunk.

A

borovifenyő

anyagát tekintve egy sűrűbb szerkezetű, masszívabb, nagyobb teherbírású faanyag, de a

lucfenyő

szerkezetű galériák teherbírása is legalább 150-200 kg/nm, amely (lakossági alkalmazásnál) minden esetben kielégítő szokott lenni.

Küllemre a **lucfenyő** világosabb, fehérebb árnyalatú, míg a **borovi** valamelyest sötétebb, sárgásabb (gyantásabb), ereztebb (esetleg csomósabb) faanyag. A külsődleges eltérések a két fatípus között nem igazán szembetűnőek, a két fafajta ideálisan kombinálható egymással.

Ami miatt határozottan

szívesebben ajánljuk

borovifenyő faanyagunkat

galériáink alapanyagául

, hogy

minden esetben

műszárított, asztalos minőségű

, azaz egy magasabb minőségi besorolású alapanyag kerül felhasználásra borovi szerkezetű galériáinknál. Ezáltal

sokkal jobb megmunkálást és felületi minőséget tesz lehetővé

, valamint a későbbiekben

minimális a hosszanti repedések aránya

, tehát

esztétikai szempontból

mindenképpen jobb minőségű termék előállítására alkalmas. (Emiatt az aprólékosabb kidolgozású, kész galériaágyak gyártásánál is ezt az anyagot használjuk a galériaágy teljes szerkezetére.)

Amennyiben a galéria felületi minősége valamilyen okból nem annyira lényeges, illetve a hangsúly elsősorban az anyagi szempontokon van,

teherbírás és tartósság

szempontjából

lucfenyő szerkezettel

is funkciójának tökéletesen

megfelelő

galériákat építünk.

A puhafák (fenyőfélék) egyenes, magas törzsük miatt hosszú faanyag gyártására alkalmasak, ezért kiválóan használhatóak nagy fesztávolságok áthidalására, így galériák építésére is (hossztoldás nélkül). Életterük miatt elsősorban Szlovákiából, Oroszországból, Ukrajnából importálják őket hazánkba.

A

lucfenyő

(Picea abies) leginkább karácsonyfaként ismert. Magassága elérheti az 50 métert is, törzsének átmérője pedig a 2 métert. Akár 500 éves kort is elérhetnek.

A

borovifenyő

, más néven erdeifenyő (Pinus sylvestris v. silvestris) leginkább bútorok alapanyagaként használatos. Jobb megmunkálhatósága miatt különlegesebb elemek (pl. faragott korlát) készítésére használják.

A

vörösfenyő

(Larix) különleges tulajdonságai miatt a legértékesebb fenyőfajta. Nagyon szilárd szerkezetű, erősen gyantás anyagú, ezért leginkább vízzel kapcsolatos felhasználási területeken (régén tetőszerkezetekhez, illetve Velence cölöp-szerkezetéhez), illetve bútoriparban alkalmazzák. Faanyagának színe vöröses. Galéria építését vörösfenyőből csak egyedi árajánlat készítésével, jelentősen magasabb árfekvésben tudjuk vállalni.

[Kapcsolódó anyag: galériáink anyagminősége](#)